CN-S

康達科技集團
QANTA since 2001

深圳市力達創新科技有限公司
SHENZHEN LIDA INNOVATIVE TECHNOLOGY LTD
中国国家高新技術企業
ADD:NO.618,International Culture Building,NO.3039 middle of Shennan Road,Futian District,Shenzhen P.R.C
TEL：+86-755-82883586　FAX：+86-755-82883596
TEL：+886-2-26591840　FAX：+886-2-87975545
http://www.qantech.com　E-MAIL：qanta@qantech.com

气 相 法 阻 燃 胶

基本型号：MD5940U
产品描述：气相法阻燃胶是一种特殊性能硅胶制品

产品特性：
★ 耐高低温冲击，快速硫化
★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害
★ 与多种底材粘接无需使用底漆
★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性
★ 极好的电气绝缘性能
★ 阻燃性能好

主要应用：
高拉力要求之阻燃制品等。
典型物性表：

项　　目	MD5940U
外观	黑色
可塑度	210
硬度（邵尔 A 型） Shore A	40
比重，g/cm^3	1.3
撕裂强度，kN/m	15
拉伸强度，MPa	6.5
伸长率，%	400
收缩率，%	3.3
阻燃性	UL94 V-0

硫化条件： C-15（1.3%），　170℃×10min。二次硫化 200℃×4h

操作条件：使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。